



Castrol GTX 5W-40 A3/B4

Превосходная защита от образования шлама для повышения надёжности работы двигателя

Описание

Castrol GTX 5W-40 A3/B4 – синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей иностранного и отечественного производства.

Castrol GTX – один из самых узнаваемых мировых брендов в области смазочных материалов.

Это больше, чем просто масло. Это комплекс технических решений и технологий, ежедневно защищающий Ваш двигатель от негативных воздействий, в частности, от образования шлама.

Тяжёлые условия эксплуатации автомобиля, такие как частая работа в режимах остановка–движение / стоп–старт, суровый климат и увеличенные интервалы замены масла, могут приводить к образованию густых смолистых отложений в двигателе, которые называются шламами. Шлам может привести к ухудшению циркуляции масла и преждевременному выходу мотора из строя.

Castrol GTX обеспечивает превосходную защиту двигателя вашего автомобиля от образования опасных отложений, повышая надёжность его работы.

Применение

Castrol GTX 5W-40 A3/B4 подходит для применения в бензиновых и дизельных двигателях, где производитель рекомендует использовать смазочные материалы, соответствующие классу вязкости SAE 5W-40 и спецификациям ACEA A3/B4, API SM/CF или более ранним.

Castrol GTX 5W-40 A3/B4 одобрено к использованию ведущими автопроизводителями (см. раздел «Спецификации» и руководство по эксплуатации автомобиля).

Преимущества

Castrol GTX 5W-40 A3/B4:

- специальная композиция присадок, противостоящая образованию шлама, обеспечивает защиту от этих загрязнений на 25 % лучше по сравнению с нормами, установленными отраслевыми стандартами*;
- превосходная термическая стойкость и стабильность вязкостных характеристик;
- эффективная работа противоизносных присадок способствуют увеличению ресурса двигателя.

*ACEA A3/B4, API SM Sequence VG

Типичные характеристики

| Наименование | Метод | Единицы измерений | Castrol GTX 5W-40 A3/B4 |
|---|------------|--------------------|-------------------------|
| Относительная плотность при 15°C | ASTM D4052 | г/мл | 0.8519 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | мм ² /с | 12.9 |
| Динамическая вязкость, CCS при -30°C (5W) | ASTM D5293 | мПа•с (сП) | 6000 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм ² /с | 70 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 188 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | -45 |
| Температура вспышки, PMCC | ASTM D93 | °C | 213 |
| Сульфатная зольность | ASTM D874 | % массы | 1.2 |

Спецификации

ACEA A3/B3, A3/B4
API SM/CF
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.3
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 оС, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol GTX 5W-40 A3/B4
03 Oct 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание PDS и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж.

ООО "Кастрол Украина", Украина, 04071, Киев, ул. Константиновская, 2А
Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107
www.castrol.ua